

Denzai News !

パーソナルクーリングボックス

ど冷えもんBOX



5℃の冷風が体を『瞬間冷却！！』
これまでにない酷暑対策品！！



- 熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。
- 100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
- 雨で使用可能な防水仕様で屋内外問わず幅広い環境で使用いただけます。
- スポットエアコンの約半分の消費電力で「省エネ・環境負荷低減」を実現。

商品情報・動画
はこちら



インイロクール、
たのびんぐり。

涼タオル



ハクソウメディカル 冷感ウエットシート 涼タオル 5本入 個包装
28cm×60cm

- 肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。
- 心地よい冷感が得られます。
- 皮膚の表面-4℃が2時間持続します。（室温26℃の室内での測定結果による）
- アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。
- 首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。



熱中ハザードウォッチ HWL-26

- 心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。
- 暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。
- 24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。
- 着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。
- アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。



空調服 空調ヘルメット02

- 発汗による冷却システムをサポートします。
- ヘルメット内部を快適にします。
- 「空調ヘルメット」は（株）セフト研究所・（株）空調服の高標及び登録商標です。
- 連続使用時間：（強）約8.5時間、（弱）約44時間
- 外周74cmまで対応。ヘルメットによっては、装着できないものもあります。
- セット内容
ワンタッチファン、ファンケーブル、中継ケーブル、電池ボックス（電池別売）、ベルトクリップ、コードバンド
- ※ヘルメットは別売です※

SEMI-SOLID POWER BANK

半固体

リチウムイオンモバイルバッテリー
BUILT-IN CABLE

ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー
(10000mAh 30W)

機内持ち込みも可能

1800mAhのスマートフォンを約3.3回充電可能

約2.9回 iPhone SE (充電時)	約1.8回 iPhone 11	約1.2回 Google Pixel 4	約0.7回 iPad (充電時)	約0.4回 MacBook Air 13インチ M1
-----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------

高い安全性

本製品に採用されている半固体電池では、電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の飛散が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため、安全性が向上します。また、電解質以外の材料にも安全性の高い素材や加工を施すことで、総合的に安全性を高めています。

釘刺し試験 (Puncture Test) / **圧縮試験** (Compression Test)

発火しにくい理由
電解質をゲル状にすることで、安全性が向上し、発火しにくくなります。

釘刺し試験・圧縮試験について、安全性が確認された環境下で試験をしています。絶対に誤用をしないでください。

高い携帯性

高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲を有しながら、従来一歩的に普及しているリチウムイオン電池搭載のモバイルバッテリーとあまり変わらない電池容量。そのための、携帯性が高く日常的に持ち運びが楽になっています。

各種電池の体積/重量比較

1mAhあたりの体積 (cm³)

1mAhあたりの重量 (g)

※リチウム：DE-C55L-9006 / リチウム：DE-C39-12000 / リチウム：DE-C78-10000 / 半固体：DE-C63 / DMシリーズに採用されている電池の体積と重量の比較グラフ。

長寿命 約2000回

一般的なリチウムイオン電池と使用したモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回ですが、半固体リチウムイオン電池は、サイクル寿命が約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。

- ◎ 半固体電解質のリチウムイオン電池
- ◎ 誤用の使用環境や管理方法によって、寿命が使用後の低下速度は異なります。適切な充電・保管をお願いします。

サイクル寿命の考え方 (1サイクルとは)

標準リチウムイオン電池 (1000mAh) 1サイクル (100%)

半固体リチウムイオン電池 (1000mAh) 1サイクル (100%)

本製品の結露温度範囲

最低温度: -15°C / 最高温度: 45°C

※ 結露発生範囲

従来の一般的なモバイルバッテリー: 0°C ~ 40°C

本製品: -15°C ~ 45°C

※ 誤用環境や多量の負荷により出力が低下したり、出力停止する場合があります。

※ 電圧の使用温度範囲になります。

TK-CLN32U ルーター・PC・周辺機器など様々な機器の熱暴走を防ぐ小型クーラー。電源ON/OFFの簡単操作で、手軽に冷却が可能。

ルーターなどの熱溜まり対策に!

2個のファンで放熱

静音 18db

USB A 給電 / 電源スイッチ付き / 積み重ね可能

小型機器を、長時間連続で冷やして守る!

Wi-Fiルーター・HDD / ホームルーター・モバイルバッテリー / ゲーム機

24時間稼動するルーターなどの発熱対策に

ルーター・ネットワーク機器や、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートする小型クーラーです。

ルーターや周辺機器が発熱すると...

- 通信が不安定に
- 通信速度が低下
- 寿命が低下故障

2個の大型ファンでしっかり放熱!

ファン直径 14cm

【お問合せ先】

熊本本社 TEL:096-354-5544 FAX:096-354-5594	福岡支店 TEL:092-531-3321 FAX:092-525-6606	北九州支店 TEL:093-592-6167 FAX:093-592-6182	長崎支店 TEL:095-865-6884 FAX:095-813-8711	鹿児島支店 TEL:099-258-2531 FAX:099-258-2530
--	--	---	--	---